



## Weser für Außenwandanschluss

Alle Maße in mm	38-50	38-70
A Breite	706	846
B Abstand Gasanschluss zur Gerätemitte	280	350
Gewicht	37 kg	43 kg
Technische Daten	kW	kW
Nennwärmeleistung	4,7	7,0
Nennwärmebelastung	5,5	8,33
CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085BL0556	
<b>Erforderlicher Gasanschluss</b>		
Erdgas	1/2"	
Flüssiggas	ø 12 mm	

## Technische Daten

### Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m<sup>3</sup>)

Nennwärmeleistung in kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5						
<b>Betriebsweisen</b>	<b>Raumlage</b>						<b>Rauminhalt in m<sup>3</sup></b>					
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig		31	56	124	165	> 200	> 200				
	weniger günstig		20	35	73	95	120	159				
	ungünstig		12	22	48	65	82	106				
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig		60	107	> 200	> 200	> 200	> 200				
	weniger günstig		36	63	131	169	> 200	> 200				
	ungünstig		24	43	91	118	146	189				

### Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m <sup>3</sup>	0,30 m <sup>3</sup> /h	0,45 m <sup>3</sup> /h	0,75 m <sup>3</sup> /h	0,90 m <sup>3</sup> /h	1,05 m <sup>3</sup> /h	1,28 m <sup>3</sup> /h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m <sup>3</sup>	0,26 m <sup>3</sup> /h	0,39 m <sup>3</sup> /h	0,64 m <sup>3</sup> /h	0,77 m <sup>3</sup> /h	0,90 m <sup>3</sup> /h	1,09 m <sup>3</sup> /h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas