



## Bozen für Kaminanschluss

Alle Maße in mm	8920-23
Rauchrohr ø	60
Wandabstand hinten	50
Gewicht	10 kg
Technische Daten	kW
Nennwärmeleistung	2,3
Nennwärmebelastung	2,8
CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085AQ0651
<b>Erforderlicher Gasanschluss</b>	
Erdgas	1/2"
Flüssiggas	ø 12 mm

## Technische Daten

### Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

Nennwärmeleistung in kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5						
<b>Betriebsweisen</b>	<b>Raumlage</b>						<b>Rauminhalt in m³</b>					
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200	> 200					
	weniger günstig	20	35	73	95	120	159					
	ungünstig	12	22	48	65	82	106					
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200					
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200					
	ungünstig	24	43	91	118	146	189					

### Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m³	0,30 m³/h	0,45 m³/h	0,75 m³/h	0,90 m³/h	1,05 m³/h	1,28 m³/h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m³	0,26 m³/h	0,39 m³/h	0,64 m³/h	0,77 m³/h	0,90 m³/h	1,09 m³/h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas