

Modellkennung:				Bari 8808-35			
Indirekte Heizfunktion:				nein			
Direkte Wärmeleistung:				3,4 kW			
Indirekte Wärmeleistung:				0 kW			
<b>Brennstoff</b>				Raumheizungs-Emissionen (*)			
				NO <sub>x</sub>			
Brennstoffart				gasförmig		130 mg/kWh <sub>input</sub> (GVC)	
Angabe				Angabe			
Symbol		Wert		Symbol		Wert	
Einheit		Einheit		Einheit		Einheit	
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Thermischer Wirkungsgrad (NCV)</b>			
Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	3,4	kW	Brennstoff-Wirkungsgrad bei NWL	$\eta_{th, nom}$	83,0	%
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P <sub>min</sub>	N.A.	kW	Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$\eta_{th, min}$	N.A.	%
<b>Hilfstromverbrauch</b>				<b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle</b>			
Bei Nennwärmeleistung	e <sub>lmax</sub>	0	kW	einstufige Wärmeleistung keine Raumtemperaturkontrolle			nein
Bei Mindestwärmeleistung	e <sub>lmin</sub>	0	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			nein
Im Bereitschaftszustand	e <sub>lSB</sub>	0	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat			ja
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle			nein
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung			nein
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung			nein
				<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>			
				Raumtemperaturkontrolle mit			nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster			nein
				mit Fernbedienungsoption			nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns			nein
				mit Betriebszeitbegrenzung			nein
				mit Schwarzkugelsensor			nein
<b>Leistungsbedarf der Pilotflamme</b>							
Leistungsbedarf der Pilotflamme	P <sub>pilot</sub>	0,200	kW				
Kontaktangaben				ORANIER Heiztechnik GmbH Oranier Straße 1 D-35708 Haiger			
(*) NO <sub>x</sub> = Stickoxide							